

# Instrukcja czyszczenia i konserwacji

22.07.2015

## Linosport Classic i xf<sup>2</sup>

### W dbałości o nawierzchnię

#### *Linosport Classic*

Po instalacji Linosport Classic powinien być natychmiast zabezpieczony dwuskładnikową powłoką poliuretanową. Następnie można malować linie.

#### *Linosport xf<sup>2</sup>*

Linosport xf<sup>2</sup> ma fabryczne zabezpieczenie nazywane xf<sup>2</sup>. Ta powłoka czyni nawierzchnię ekstremalnie odporną na ścieranie, plamienie, chemikalia i tym samym czyni ją łatwiejszą w utrzymaniu. Produkt tym samy nie wymaga bezpośrednio po instalacji naniesienia powłoki. Powierzchnia może być odświeżona po kilku latach w zależności od stopnia zużycia. Wymaga to zdjęcia starej powłoki i naniesienia nowej wraz z liniami.

### Porady w zakresie czyszczenia i konserwacji

- Maty ułożone na wejściu, odpowiednio często czyszczone potrafią zredukować ilość wnoszonego brudu o ponad 50%
- Z powierzchni należy usunąć kurz i inne zanieczyszczenia mopem lub odkurzaczem
- Myć maszynowo miękkimi szczotkami z niewielką ilością wody, by powierzchnia była zaledwie wilgotna, a nie mokra. Tarkett rekomenduje środek firmy Tana o nazwie Trophy, roztwór 1-2% tzn. 100-200ml/10l wody.
- Pozostałości od podeszew butów w postaci rys należy usuwać szmatką z acetonem
- Pozostałości z żywicy od gry w piłkę ręczną także środkiem Tana Trophy

### Warunki użytkowania

- Temperatura w pomieszczeniu nie powinna być nigdy niższa niż 15st C.
- Wilgotność względna powinna być w zakresie 35-65%